



Scheda tecnica Philips Pannello A LED TrueBlend 28.5W 3600lm - 940 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR < 16 - Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile - Sensore di Movimento e Luce - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 251918 |
| EAN | 8720169622005 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|--------------------------------|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile solo con reattore dimmerabili |
| Codice Colore | 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 126 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Connessione Infixso | Morsetto senza viti |
|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Temperatura di Lavoro | 0 to +25 |
|-----------------------|----------|

| | |
|------------------|-------|
| Luce d'Emergenza | 3 Ore |
|------------------|-------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

| | |
|---------------|---------|
| Alloggiamento | Acciaio |
|---------------|---------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
|-----------------------------|----------|

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1200 |
|----------------|------|

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 300 |
|----------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 75 |
|--------------|----|

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**